


**NORMA: DIN 137 B**PRUŽNÉ PODLOŽKY-ZVLNĚNÉ
SPRING LOCK WASHERS

Materiál: Pružinová ocel, nerez A2, A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek

Pevnost: 140HV




M	d1 H 14	d2 js 16	h min	s
M 3	3,2	8	0,8	0,5
M 4	4,3	9	1	0,5
M 5	5,3	11	1,1	0,5
M 6	6,4	12	1,3	0,5
M 8	8,4	15	1,5	0,8
M 10	10,5	21	2,1	1
M 12	13	24	2,5	1,2
M 14	15	28	3	1,6
M 16	17	30	3,2	1,6
M 18	19	34	3,3	1,6
M 20	21	36	3,7	1,6
M 22	23	40	3,9	1,8

NORMA: DIN 434 U (8% stoupání) / **435 I** (14% stoupání)PODLOŽKY ČTYŘHRANNÉ-KLÍNOVÉ
SQUARE TAPER

Materiál: Ocel, nerez A2

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek

Pevnost: 4.6




M	d1	a	b	s
M 8	9	22	22	3,8
M 10	11	22	22	3,8
M 12	13,5	26	30	4,9
M 16	17,5	32	36	5,9
M 20	22	40	44	7
M 22	24	44	50	8
M 24	26	56	56	8,5
M 27	30	56	56	8,5

NORMA: DIN 440PODLOŽKY PRO DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
WASHERS FOR WOOD CONSTRUCTIONS

Materiál: Ocel, nerez A2, A4

Povrchová úprava: Bez povrchové úpravy, zinek

Pevnost: 4.6



M	d	d1	s
M5	5,5	18	2
M6	6,6	22	2
M8	9	28	3
M10	11	34	3
M12	13,5	44	4

M	d	d1	s
M16	17,5	56	5
M20	22	72	6
M24	26	85	6
M27	30	98	6
M30	33	105	6