

# Pattex Power Spray

Sprejové lepidlo obsahující rozpouštědlo, bez obsahu CFS a chlorovaných uhlovodíků.

## Oblast použití

Pro lepení tkanin, polyetherových/ polyesterových pěn, profilů z celulární lehčené pryže, izolačních materiálů, kůže, imitací kůže, plsti, lepenky, kovů (neošetřených, fosfátovaných, tvrzených, opatřených základním nátěrem i barvených, anodických) dřeva nebo polyesterových materiálů.

## Technické údaje

Složení:

Butadien-styrenový kaučuk (SBR)

Hustota:

cca 0,72 g/cm<sup>3</sup>

Barva:

Bezbarvá a transparentní až světle béžová (v závislosti na intenzitě spreje)

Teplotní rezistence:

-30 °C až +80 °C krátká expozice (do 1 hodiny): + 100°C

Konzistence:

stříkatelná

Spotřeba:

cca 150 až 250 g/m<sup>2</sup> (oboustranná aplikace, závisí na lepeném materiálu a způsobu nanášení spreje)

Rezistence (testováno při +20 °C):

rezistentní vůči vlhkosti a vodě; dočasně rezistentní vůči benzínu; není rezistentní vůči esterům, ketonům, aromatickým a chlorovaným rozpouštědlům

Vůně:

charakteristická vůně

